

ALCATEL-LUCENT 8242 DECT-TELEFON VERSION 1.0.0

Ihr Lösungsanbieter:
+ DAS SYSTEMHAUS PLUS
TELEFONBAUSCHNEIDER
COMMUNICATIONS

Das Alcatel-Lucent 8242 DECT-Telefon bietet ein vielseitiges, mobiles Kommunikationserlebnis und nutzt das Potential der leistungsstarken Alcatel-Lucent Enterprise Plattformen.

Die täglichen Kommunikationsaktivitäten werden für mobile Mitarbeiter durch neue 8242 DECT-Funktionen vereinfacht, wie z.B. eine große Farbanzeige für optimale Lesbarkeit, HD-Audio-Technologie für hervorragende Klangqualität, Bluetooth®-Technologie für Headset-Verwendung sowie USB-Konnektivität.

Das 8242 DECT-Telefon ist als hochwertiges Business-Terminal konzipiert und bietet Benachrichtigungs- und Ortungsfunktionen sowie eine Ein-Tasten-Alarmfunktion für Branchen wie das Hotel- und Gastgewerbe, das Gesundheitswesen oder andere Anwendungsbereiche.



HAUPTMERKMALE

- Alcatel-Lucent OmniPCX™-Telefonieprotokoll (AGAP)
- Leicht, ergonomisches Design und intuitive Bedienung
- Großes (6,1 cm) TFT-Display mit 65.000 Farben und 320 x 240 Pixel Auflösung
- Tastenfeld und Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Programmierbare Tasten
- Freisprecheinrichtung, Mikrofon-Stummschaltung und Vibrationsalarm
- Headset-Buchse (3,5 mm)
- Einsatz einer Vielzahl verschiedener Antennen
- Direkte Mikro-USB-Aufladung
- Integrierte Alarmanwendungen: Benachrichtigungs- und ortungsbasierte Dienste
- Notruftaste
- Bluetooth®-Headset-Profil*

HAUPTVORTEILE

- Investitionssicherheit: Kompatibel mit früher bereitgestellten Alcatel-Lucent-Basisstationen
- Unterstützt große Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise-Campuskonfigurationen
- IP-DECT-Konnektivität
- Benachrichtigungs- und ortungsbasierte Dienste:
 - Ortungssignal bei Auslösung eines Alarms erleichtert Ortung des Benutzers
 - Bis zu 4 serverseitige Anrufbenachrichtigungs-Arten
 - Für persönlichen Schutz und Ortungsfunktionen ist ein externer Server erforderlich
 - Telefon kann Aufgabenüberwachung an Zentralserver signalisieren (Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Lagerung usw.)
- Hervorragende Sprachqualität und umfassende Business-Telefoniefunktionen sorgen für eine bessere Erreichbarkeit der Benutzer und eine gesteigerte Produktivität im Unternehmen
- Umweltfreundlich: Energiesparmodus mit niedriger Sendeleistung (25 mW Spitze)
- Dank Niedrigverbrauchsmodus (50 mW) für anspruchsvolle Umgebungen geeignet (spezielle Standortstudie erforderlich)

TECHNISCHE DATEN

Physische Eigenschaften

- Lieferumfang: Karton mit Telefon, Akku, Gürtelclip und gesetzlichen Hinweisen
- Farbe: Schwarz
- Grafikdisplay: 6,1 cm; 65.000 Farben; 320 x 240 Pixel
- Display mit Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Gürtelclip: Gefedert; Drehclip optional
- Headset-Buchse: 3,5 mm; TRRS-kompatibel

Abmessungen

- Höhe: 146 mm
- Breite: 51 mm
- Tiefe: 23 mm
- Gewicht: 135 Gramm

Technische Eigenschaften

- Aufladbar in Tischladestation oder Micro-USB-Anschluss, Typ B

Akku-Pack

- Einfach auswechselbar, 1100-mAh-Lithium-Ion-Akku
- Sprechzeit: Max. 17 Stunden
- Standby-Zeit: Max. 160 Stunden
- Aufladedauer: Weniger als 3 Stunden

Funkspezifikationen

- DECT
- Frequenzband
 - DECT-Europa: 1880 -1900 MHz
 - DECT 6.0 Nordamerika: 1900-1930 MHz
 - DECT Lateinamerika: 1910-1930 MHz (Ausnahme Brasilien: 1910-1920 MHz)
 - DECT Asien: 1900-1906 MHz
- Handover: Unterbrechungsfreie Gesprächsübergabe
- „Kein Netz“-Signalisierung
- Einsatz einer Vielzahl verschiedener Antennen
- Automatischer Frequenzbandwechsel für Kreuzfahrtschiffe (IP-DECT erforderlich)

Bluetooth TM*

- Headset-Profil V3.0

Funksicherheit

- Identität
- Authentifizierung
- Verschlüsselung

Registrierung

- Bis zu vier Systeme
- Manuelle Auswahl
- Automatische Auswahl

Audio-CODECS

- G726
 - G722 breitbandgeeignet
- *Verfügbar Q4 2014

Detaillierte Leistungsmerkmale

- Systemsprachen: Abhängig vom Kommunikationsserver
- Freisprecheinrichtung, Mikrofon-Stummschaltung und Vibrationsalarm LED für Statusanzeige; drei Farben (Grün/Orange/Rot) für Akku-Ladezustand, entgangene Anrufe und Nachrichten
- Klingeltöne
 - Sechs vom Benutzer wählbare, polyphone Klingeltöne
 - Lautstärkereglung: Vier Einstellungen; Meeting-Modus
- Unterstützung aller AGAP-Funktionen auf OmniPCX Call Servern mit TDM-Infrastruktur
- Unterstützung aller AGAP-Funktionen auf OmniPCX Enterprise Communication Server mit IP-DECT-Infrastruktur
- Namenwahl: Personal- und Systemverzeichnis
- Anrufprotokoll: Zentrales Anrufprotokoll
- Nachrichtensignalisierung akustisch und durch LED
- Programmierbare Tasten: F1/F2-Tasten
- Kalenderanwendung:
 - Betreff, Ort, Erinnerung
- Speicher-SD-Karte (optional): Speichert Benutzerdaten*

Alarbenachrichtigung

- Regelmäßige Live-Anrufe (alle 30 bis 999 Sek., Voreinstellung 90 Sek.)
- Alarmruf (Alarmtaste lang drücken)
- Aufgabenfortschritt-Alarm (bis zu 9 verschiedene Aktivitäten)
- Statusalarm (meldet Status ein/aus; in/außerhalb Ladegerät)
- Eingehender Anruf: Normal, wichtig, sehr wichtig, Freisprecheinrichtung, bestimmte Klingeltöne
- Alarmbestätigung

Ortung

- Triangulation über bis zu 4 DECT-Basisstationen
- Datenübermittlung mit Benachrichtigungen
- Externer Server erforderlich
- Ortungsaudiosignal

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +55 °C

Wartung

- Standortprüfungstool
- Diagnosemodus
- Syslog-Modus
- SUOTA-fähig (Software-Update over-the-air) – IP-DECT erforderlich

Software-Verwaltungstools

- Download-Tool (siehe Zubehör)
- Software-Update über PC-Applikation
- USB-Download

Rechtliche Bestimmungen

EU-Richtlinien

- R&TTE 1999/5/EC
- LVD2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- Ökodesign 2009/125/EC
- RoHS 2011/65/EU

Sicherheit

- EN 60950-1: 2006 A11; A1; A12
- IEC 60950-1: 2005; Am1
- UL 60950-1 ed2
- CAN/CSA C22.2 60950-1-07 ed02

EMV und Funk

- EN 301 489-1
- EN 301 489-6
- IEC/EN 61000-4-2 Level 3 Kriterium B
- IEC/EN 61000-4-3 Level 3 Kriterium A
- EN 301 406 (TBR6)
- FCC 47CFR Teil 15, Unterteil D
- IC RSS-213

SAR

- EN 50360
- IEE 1528
- RSS-102

Hörverstärker, Hörhilfe

- FCC 47CFR Teil 68
- Kanada: CS-03 Teil V
- Australien: ACIF 5040

DECT

- EN 301 406 (TBR6)
- EN 300 176-2 (TBR10)
- EN 300 175-8 (DECT Audio)
- TBR22
 - ETSI TS 102 841 (Sicherheit)
- DECT-Sicherheitszertifizierungsprogramm Schritt A
- DECT-Sicherheitszertifizierungsprogramm Schritt B

Bluetooth*

- EN 301 489-17
- EN 300 328 Funk
- RF AS/NZS4268
- FCC Teil 15-C
- RSS-210

Lokale Bestimmungen

- Australien: AS/CA S004
- USA/Kanada: FCC 47 CFR Teil 68
- Neuseeland: PTC220

Akustischer Schock

- UL 60950-1 AnhangNAD
- EG 202 518

Umweltverträglich

- Betrieb: ETS 300 019 Teil 1-7 Klasse 7.2
- Lagerung: ETS 300 019 Teil 1-1 Klasse 1.2
- Transport: ETS 300 019 -Teil 1-2 Klasse 2.3
- IP-Klasse: EN 60529 IP40

Zubehör

- 3BN67331AA Tischladestation:
Lädt ein Telefon (mit USB-Kabel)
- 3BN67341AA Duales Ladegerät:
Lädt ein Telefon und einen Ersatzakku
(mit USB-Kabel)
- 3BN67335AA Netzteil für Anschluss
in Europa
- 3BN67336AA Netzteil für Anschluss
in USA, UK und Australien
- 3BN67332AA Ersatzakku
- 3BN67333AA Ersatz-Gürtelclip
- 3BN67334AA Drehclip
3BN67343AA Vertikaltasche
- 3BN67344AA Horizontaltasche
- 3BN67339AA Download-Tool

*Verfügbar Q4 2014

 **DAS SYSTEMHAUS PLUS**

TELEFONBAUSCHNEIDER

COMMUNICATIONS

Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 31

40699 Erkrath

Vertrieb: +49 211 25006-66

Service: +49 211 25006-28

Fax: +49 211 25006-43

Internet: www.telefonbau-schneider.de

Mail: beratung@telefonbau-schneider.de

www.alcatel-lucent.com Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent-Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten. E2014066069DE (Juni)

Alcatel·Lucent
Enterprise

